

## DATABLAD: TK Plater TK50HV / TK100MY VANNAVSTØTENDE TEKSTILTAPE

TK Plater tilbyr tape av meget høy kvalitet for å feste platene innbyrdes og mot underlaget. Disse to typene tape kan brukes mot harde overflater. Der det er mye trafikk kan man oppleve at limet herder raskere enn der det er lite trafikk.

### Tape type TK50HV

- Denne tapen har en høy ytelse og er ideell for å feste platene. Limet er meget sterkt og vil normalt tåle en lang stund med minimalt av limrester. Må **ikke** brukes mot malte overflater.
- **Tape type TK100MY**  
Denne typen tape har medium ytelse.

Det er viktig å sikre at beskyttelsen ligger stødig. Tape som lett påvirkes av svingninger i temperatur eller fuktighet kan forårsake at områder blir liggende ubeskyttet. Man bør derfor unngå;

- herding over tid
- overførsel av limrester til underlaget
- delaminering,

Tapen bør fjernes med jevn kraft og ikke for raskt. For rask fjerning kan føre til at mer limrester kan sitte igjen på overflaten. Dersom det skulle være limrester på overflaten kan dette enkelt fjernes med sitrusekstrakt.



Tape type TK50HV

	PRODUKTER	
Artikkel nr.	TK50HV (lagervare)	TK50MY / TK100MY (ikke lagervare)
Type	Høy ytelse	Medium ytelse
Beskrivelse	Polyetylenbehandlet vannavstøtende tekstil	Polyetylenbehandlet vannavstøtende tekstil
Tykkelse	0,3mm	0,3mm
Tape bredde	50mm	50/100mm
Tape lengde	50m	50m
Strekstyrke	63N/cm	48N/cm
Heftstyrke mot stål	5N/cm	4N/cm
Arbeidstemperatur	0 - 60°C	0 - 100°C
Ruller / eske	24 stk.	24 stk. (50mm bredde)
Farge	Hvit	Blå, Hvit